

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: EK-kaivonrenkaat ja liittyvät tuotteet, kokoluokat 600, 800, 1000 ja 1200
2. Aiottu käyttötarkoitus: Jäte- ja hulevesien johtaminen
3. Valmistaja: Ruskon Betoni Etelä Oy, Kotajärventie 34, FI-15880 Hollola, sähköposti: myynti.hollola@ruskonbetoni.fi
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 1917:2002+AC
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Aukon koko 4.3.3.5	SFS 7035	EN 1917:2002+AC
Asennettavien askelmien kantavuus 4.3.7	NPD	
Murtolujuus 4.2.2, 4.3.5, 4.3.6 ja 5.2.6	Murtolujuus ilmoitetaan renkaan halkaisijan mukaan. Valmistaja ilmoittaa lujuusluokan CE-merkissä. Betonin ominaislujuus vähintään 40 N/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys 4.3.10		
Betonin v/s suhde	≤ 0,45	
Betonin Kloridipitoisuus	≤ 0,2 %	EU Komission päätös 96/603/EC
Betonin vedenimu	≤ 6 massa- %	
Raudoitetun betonirenkaan betonipeite	≥ 25mm	
Vesitiiveys 4.3.8	Ei vuotoja tai muita näkyviä virheitä	
Palokäyttäytyminen	A1	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Hollola 11.11.2025**

Nimi:

Tuotantojohtaja Jyri Vedenpää