

**YLEINEN SUORITUSTASOILMOITUS**

No. 002RB18062013

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: EK-putket ja liittyvät tuotteet, kokoluokat 225, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400 ja 1600
2. Aiottu käyttötarkoitus: Jäte- ja hulevesien johtaminen
3. Valmistaja: Ruskon Betoni Etelä Oy, Kotajärventie 34, FI-15880 Hollola, sähköposti: [myynti.hollola@ruskonbetoni.fi](mailto:myynti.hollola@ruskonbetoni.fi)
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 1916:2002+AC
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Liitosten olennaiset mittapoikkeamat 4.3.3.2 ja 4.3.4.1	SFS 7033	EN 1916:2002+AC
Pituussuuntainen taivutuslujuus	NPD	
Murtolujuus 4.3.5, 5.3.2, ja 5.3.4	Murtolujuus ilmoitetaan putken halkaisijan mukaan. Valmistaja ilmoittaa lujuusluokan CE-merkissä. Betonin ominaislujuus vähintään 40 N/mm <sup>2</sup>	
Pitkäaikaiskestävyys 4.3.9 ja 5.3.1.2		
Betonin v/s suhde	≤ 0,45	
Betonin Kloridipitoisuus	≤ 0,2 %	
Betonin vedenimu	≤ 6 massa- %	
Liitosten pitkäaikaiskestävyys	Menetelmä 1	
Raudoitetun betoniputken betonipeite	≥ 25mm	
Vesitiiveys	Tuotteen tai liitoskoonpanon kohdalla ei vuotoja tai muita näkyviä virheitä	
Palokäyttäytyminen	A1	EU Komission päätös 96/603/EC

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Hollola 11.11.2025**

Nimi:

Tuotantojohtaja Jyri Vedenpää